



Rheinland Elektro Maschinen

# Profi & Industry

## VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI VROČA VODA

### Visokotlačni čistilnik HDEm 1262 HW

HDEm 1262 HW je opremljen:

- Indukcijski elektromotor (1400 vrt/min), varovan s termično zaščito,
- Linijska črpalka z medeninasto glavo in tremi keramičnimi bati,
- Sistem za zakasneli izklop črpalke (delayed total-stop system),
- INOX posoda z grelcem,
- Sistem za nastavitve temperature vode, delovnega tlaka
- Stikalo za vklop in izklop grelca
- Sistem za visokotlačno preskrbo čistila
- Sistem za visokotlačno parno čiščenje
- Vizualna kontrola nivoja olja v črpalki
- Nadzorni sistem za izklop grelca pri čiščenju s hladno vodo
- Električni motor za črpalko olja in dovod zraka do grelca (izklopljeno pri čiščenju s hladno vodo)
- Nadzorna plošča s kontrolnimi indikatorji za gorivo, anti-calc tekočino, čistilo in puščanje vode
- Sklopka za boljši stik med električnim motorjem in visokotlačno črpalko
- Vgrajena rezervoar za gorivo, čistilo in anti-calc
- Navijalni kolut
- Gumijasta visokotlačna cev

#### TEHNIČNI PODATKI

Naročniška številka:	951262400515
DELOVNI TLAK (bar)	200
PRETOK VODE (l/h)	1300
MOČ MOTORJA (kW)	8,4
NAPETOST (V/Hz)	400/50
MAKS. TEMP. IZHODNE VODE (°C)	140
PORABA GORIVA (l/h)	7,5
REZERVOAR ZA GORIVO	25
VISOKOTLAČNA CEV (m)	15
REZERVOAR ZA ČISTILO (l)	22
REZERVOAR ANTI-CALK (l)	2
TEŽA (kg)	172
DIMENZIJA (LxWxH, cm)	110 x 75 x 90



#### PRILOŽENA OPREMA

- Kovinska pištola G6000
- Gumijasta visokotlačna cev
- Dvojna visokotlačna cev iz nerjavečega jekla (70 cm) z dvema jeklenima šobama
- Visokotlačna šoba 15°
- Navijalni kolut

