



VARILNA TEHNIKA

Varilni aparat WME156

WME156 je opremljen:

- Kompaktni inverterski varilni aparat za ROV in TIG varjenje
- Priročni za profesionalno terensko delo z OKC kabelski priključki
- Enostavna uporaba - potrebna samo nastavitev toka
- Ventilatorsko hlajenje
- Prečnik elektrode \varnothing 1,6 - 3,2 mm
- Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju
- Zaščita pred pregretjem
- Avtomatska "arc force" funkcija
- Avtomatska "hot start" funkcija
- Avtomatska "anti-stick" funkcija
- Polnobarvna embalaža

TEHNIČNI PODATKI

Naročniška številka:	301402002
NAPETOST (V/FAZE /Hz)	230/1 \pm 15% 50/60
VAROVALKA; POČASNA (A)	16
PRIMARNI TOK (A)	25
OBREMENILNI KOL. 15% REL. CIKLUSU (ROV) A/V	140/25,6
OBREMENILNI KOL. 60% REL. CIKLUSU (ROV) A/V	81/23,6
OBREMENILNI KOL. 100% REL. CIKLUSU (ROV) A/V	63/22,5
OBREMENILNI KOL. 15% REL. CIKLUSU (TIG) A/V	140/15,6
OBREMENILNI KOL. 60% REL. CIKLUSU (TIG) A/V	81/13,6
OBREMENILNI KOL. 100% REL. CIKLUSU (TIG) A/V	63/12,5
NASTAVITVENO OBMOČJE ROV (A)	20-140
NAPETOST PROSTEGA TEKA (V)	68
UČINKOVITOST PRI NAJVIŠJEM TOKU	0,85
ELEKTRODE \varnothing (mm)	1,6-3,2
OKC	16
ZAŠČITNI RAZRED	IP21S
DIMENZIJE (mm)	230x363x185
TEŽA (kg)	6,0



PRILOŽENA OPREMA

- Ozemljitveni kabel (16 mm²) 1,9m
- Varilni kabel MMA 1,2m
- Varilna maska
- Žična ščetka

